

MOBILUBE HD 75W-90

Leírás:

A MOBILUBE HD 75W-90 egy részben szintetikus gépjármű hajtóműolaj nagy terhelésű modern tengelyhajtásokhoz , különösen hipoidhajtásokhoz és speciális váltókhoz.

Minőségjellemzők:

Hatékony védelem kopás ellen

Nagy terhelések esetén is véd a bemaródásoktól, és nagy mértékben csökkenti a kopást

Nagyon jó oxidációs stabilitás

A hajtóműolaj nagy termikus igénybevétel esetén is nagyon jó öregedésállóságot mutat.

Kitűnő hidegfolyó képesség

Nagy hidegben is biztosított a teljes üzemképesség.

Kiváló védelem a korrózió ellen

A bekent gépelemek védettek a korrózió hatásaitól.

Összeférhetőség tömítésekkel

A MOBILUBE HD 75W-90 nem befolyásolja hátrányosan a szokásos tömítőanyagok alkalmasságát.

Minőségi szabványok:

API GL-5

Alkalmazási területek:

A MOBILUBE HD 75W-90-et a következő területeken használják:

- Hipoid hajtásokban , ahol SAE 75W-90 viszkozitású és API GL-5 szintű olaj az előírás.

MOBILUBE HD 75W-90			Vizsgálati eljárás
Kinematikai viszkozitás			
40°C-on	mm ² /s	100	DIN 51562
100°C-on	mm ² /s	15	
Dinamikai viszkozitás -40°C-nál	mPa · s	125000	DIN 51 398
Viszkozitásindex	-	158	DIN ISO 2909
Sűrűség 15°C-on	kg/m ³	850	DIN 51 757
Lobbanáspont o.T. (Clev.)	°C	208	DIN ISO 2592
Dermedéspont	°C	<-40	DIN ISO 3016
Rézkorrozó	korr.fok	2-120 A 3	DIN 51759
Habzási tulajdonságok (B eljárás)	S 1 S 2 S 3	ml ml ml	30/0 30/0 30/0
			DIN 51566
Mechanikai vizsgálat az FZG- fo-gaskerék befeszítő vizsgálógépben A/16,6/90: károsodási erőfokozat	-	> 12	DIN 51354/1
SAE-viszkozitási osztályok SAE J 306 szerint	SAE	75W-90	